



Typ

Budowa przewodu

Materiał żyły przewodzącej
Izolacja żyły
Kolor żył
Materiał powłoki
Średnica zewnętrzna przewodu
Kolor powłoki

Przewody głośnikowe HELUSOUND® 400

2 x 1,5

Miedź, niepobielana
PVC
Czerwony, czarny
PVC
ok. 6,6 mm
Czarny

Dane elektryczne

Max. rezystancja przewodu 12,7 Om/km

Dane techniczne

Waga ok. 73,4 kg/km
Min. promień gięcia przy położeniu 33 mm
Min. temperatura pracy -10°C
Max. temperatury pracy +70°C
Waga miedzi 28,8 kg/km

Nr kat.	Budowa	Rezystancja przewodu Om/km	Średnica powłoki zewn. w mm	Waga Cu kg/km	Waga ok. kg/km
400089	2 x 1,5	< 12,7	6,6	28,8	73,4
400090	2 x 2,5	< 7,9	7,5	48,0	106,9
400091	2 x 4,0	< 4,9	9,4	76,8	163,7
400092	4 x 2,5	< 7,9	8,8	96,0	169,3
400093	4 x 4,0	< 4,9	11,6	153,6	272,4
400060	8 x 2,5	< 7,9	13,5	192,0	349,0
400094	8 x 4,0	< 4,9	16,8	307,2	541,6

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastosowanie

Wszystkie produkty należące do grupy HELUSOUND® 400 LOUDSPEAKER wyróżniają się bardzo wysoką elastycznością, a to za sprawą żyły 0,15 i bardzo miękkiej powłoki zewnętrznej. Przewody te są szczególnie polecane do zastosowań ruchomych, w studiach oraz w technologiach konferencyjnych.