

Fluke 320-serien Tangmetre

**Store funktioner,
lille pakning**



Fluke 321/322

Fluke 321 og 322 er beregnet til at undersøge tilstedeværelsen af arbejdsstrøm, vekselspænding og gennemgang i kredsløb, omstillere, sikringer og kontakter. De små og robuste tangmetre egner sig ideelt til strømmålinger op til 400 A i trange kabelrum. Model 322 kan også måle jævnspænding og har en højere opløsning for belastninger under 40 A.

		Fluke 321	Fluke 322
A	Område	0 - 400.0 A	0 - 40.00 A 0 - 400.0 A
	Nøjagtighed	1.8% ± 5 enheder (50 - 60 Hz) 3.0% ± 5 enheder (60 Hz - 400 Hz)	1.8% ± 5 enheder (50 - 60 Hz) 3.0% ± 5 enheder (60 Hz - 400 Hz)
	Topfaktor (50/60 Hz)	-	-
	AC-respons	Gennemsnit	Gennemsnit
Startstrøm	Integrationstid	-	-
A	Område	-	-
	Nøjagtighed	-	-
V	Område	0 - 400.0 V 0 - 600 V	0 - 400.0 V 0 - 600 V
	Nøjagtighed	1.2% ± 5 enheder (50 - 400 Hz)	1.2% ± 5 enheder (50 - 400 Hz)
	AC-respons	Gennemsnit	Gennemsnit
V	Område	-	0 - 400.0 V 0 - 600 V
	Nøjagtighed	-	1% ± 5 enheder
Ω	Område	0 - 400.0 Ω	0 - 400.0 Ω
	Nøjagtighed	1.5% ± 5 enheder	1.5% ± 5 enheder
Gennemgang		≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Hz	Område	-	-
	Nøjagtighed	-	-
	Udløsningsniveau	-	-
MIN/MAKS		-	-
Baggrundsbelysning		Nej	Nej
Display med holdefunktion		Ja	Ja
Størrelse	Højde	19 cm	19 cm
	Bredde	6.3 cm	6.3 cm
	Dybde	3.5 cm	3.5 cm
Vægt		0.23 kg	0.23 kg

• **Driftstemperatur:** -10°C til 50°C • **Højde:** 2.000 meter • **Batterilevetid:** (2) AAA zink-kul cirka 100 timer vedvarende, automatisk indikator for lavt batteri • **Sikkerhedsklassificering:** EN61010-2, 600V CAT III
• **Temperaturreduktion:** <18°C, >28°C tilføj 0.1 x angiven nøjagtighed/°C
• **Opbevaringstemperatur:** -30° C til 60° C • **Garanti:** To år

Vælg det tangmeter der passer til dit arbejde.

	321	322	333	334	335	336	337
	AC strøm Modstand AC-spænding Automatisk afbrydelse Hold Kompakt	AC strøm Modstand AC-spænding Automatisk afbrydelse Hold Kompakt DC-spænding	AC strøm Modstand AC-spænding Automatisk afbrydelse Hold Fuld størrelse DC-spænding	AC strøm Modstand AC-spænding Automatisk afbrydelse Hold Fuld størrelse DC-spænding Indkobling Baggrunds- belysning	AC strøm Modstand AC-spænding Automatisk afbrydelse Hold Fuld størrelse DC-spænding Indkobling Baggrunds- belysning Sand rms	AC strøm Modstand AC-spænding Automatisk afbrydelse Hold Fuld størrelse DC-spænding Indkobling Baggrunds- belysning Sand rms DC-strøm Store kæber	AC strøm Modstand AC-spænding Automatisk afbrydelse Hold Fuld størrelse DC-spænding Indkobling Baggrunds- belysning Sand rms DC-strøm Frekvens Store kæber MIN/MAKS
							
AC strøm	400 A	40.00 A 400.0 A	400.0A	600.0 A	600.0 A	600.0 A	999.9 A
AC-spænding	400.0 V 600 V	400.0 V 600 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V
Gennemgang	< 30 Ω	< 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Højere opløsninger for belastninger under 40 A		0 – 40.00A 40 – 400.0A					
DC-spænding		400.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V
Modstand	400.0 Ω	400.0 Ω	600.0 Ω	6000 Ω	6000 Ω	6000 Ω	6000 Ω
Indkobling				100 mS	100 mS	100 mS	100 mS
Arbejde i dårligt belyste områder				Baggrunds- belysning	Baggrunds- belysning	Baggrunds- belysning	Baggrunds- belysning
Ikke-lineære belastninger					Sand rms	Sand rms	Sand rms
DC-strøm						600.0 A	999.9 A
Variable hastighedsdrev og stand-by strøm							400 Hz
Kæbeåbning	25mm	25mm	30mm	30mm	30mm	42mm	42mm

LISTED



Fluke Danmark A/S

Larsbjørnsstræde 3
1454 København K
Tlf.: 44 57 00 20
Fax: 44 53 00 43
E-mail: info@dk.fluke.nl

Websted:

<http://www.fluke.dk>

© Copyright 2001 Fluke Corporation
All rights reserved.
Printed in the Netherlands 10/01
Data subject to alteration without
notice
Pub_ID: 10439-DAN
Rev.01

Fås hos: